DIGIFAN. МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОВ

Модуль управления FP-CPM предназначен для установки на холодильные агрегаты с целью поддержания заданного уровня давления конденсации в системе путем подачи управляющего сигнала 0–10 В на регуляторы скорости вращения вентиляторов конденсатора. Устройство имеет порт измерения давления; выходное управляющее напряжение изменяется согласно пропорционального алгоритма относительно уставки (винт на передней панели).

Инструкции
Сертификаты

Модуль управления для регуляторов скорости вращения вентиляторов

Тип	Модель	Параметр	Значение	Прим.
	FP-CPM	Электропитание	~230 В ±10%, 50/60 Гц с автоматической синхронизацией	Рис. 65, 66, 70
		Макс. рабочее давление PS	4,5 МПа	
		Выходной сигнал	0 (1,5)...10 В пост. тока	
		Диапазон уставок	5...35 бар (завод. значение 20 бар)	
		Рабочая температура окр. воздуха	-25...55 °C	
		Кабель	PVC, 5x0,25 (длина 1 м)	
		Контролируемые среды	ГХФУ, ГФУ и др. хладагенты гр. 2	
		Температура жидкости	-25...70 °C	
		Класс защиты	I P67	

DIGIFAN. РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРОВ

Регулятор давления конденсации в системах кондиционирования воздуха FP-ECPR-2 входит в состав зимнего комплекта и предназначен для поддержания определенного уровня давления конденсации в сплит-системах кондиционирования. Применяется преимущественно в сплит-ситемах, которые работают в широком диапазоне уличных температур. FP-ECPR-2 обеспечивает надежную работу кондиционера на холод в зимний период за счёт изменения скорости вращения вентилятора конденсатора в диапазоне от 0 до 100 процентов.

Инструкции
Сертификаты

Регуляторы давления конденсации для кондиционеров

Тип	Модель	Параметр	Значения	Прим.
	FP-ECPR-2	Электропитание	~230 В ±10%, 50/60 Гц с автоматической синхронизацией	Рис. 68, 71
		Диапазон выходного напряжения	25...99 % от напряжения питания	
		Максимальный ток нагрузки	2 А	
		Рабочая температура окр. воздуха	-40...60 °C	
		Класс защиты	IP55	
		Датчик	FP-TST-PTC-10, 1 м	